

ARCONA 400 – STANDARDSPECIFIKATION

Uppbyggnad Skrovet är tillverkat i sandwichlaminat med Divinycell som distansmaterial. Vacuuminjicerat med högvärdig Vinylester. Detta tillsammans med kraftiga förstärkningsbalkar och fast laminerade skott och kojfronter gör skrovet mycket lätt och styvt. Botten och kölparti är massivt och kraftigt förstärkt med längsgående galvaniserad stålbalk som är förbunden med röstjärn och kölbultar. Stålbalken tar på ett effektivt sätt hand om alla laster från rigg och köl. Skrovet är vitt med NPG-baserad gelcoat, vilket ger hög finish, minskar risken för böldpest och pigmentförändringar. Skrovet är försett med integrerad badplattform med rostfri badstege, 2 ingjutna vattenlinjer och snobbrand i mörkblå gelcoat.

Däcket Handupplagt i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial, massivlaminat vid alla beslagsinfästningar. Däcket är tillverkat i vit NPG-gelcoat, med mörkblå linje på ruffsidorna, bultat till skrovet och försett med relingslist av eloxerat aluminium. Integrerad rattpedestal med plats för stor kartplotter.

Köl Köl bultad till skrovet med 12 st 20 mm rostfria syrafasta bultar. Kölfena av stål med bulb av bly för maximalt låg tyngdpunkt. Stålfenan är inlaminerad i glasfiber för bästa finish och undvikande av rost.

Roder Rodret är tillverkat i glasfiber med ingjuten hjärtstock av aluminium, 2 st självjusterande lagringar.

Inredning Snickerier av utvald mahogny, mattlackerad. Durkar av nåtad teak. Tak klätt med vit vinyl. Dynor klädda med möbelyg av högsta kvalitet, gardiner. Skott och kojfronter är laminerade till skrov och däck för maximal styrka och vridstyvhet.

Förpik Förpik med rymlig dubbelkoj, längsgående hyllor, dubbla hänggarderober och klädsåp. Stora stuvningsutrymmen under kojerna.

Salong På babordssidan stor U-soffa, som kan bäddas till dubbelkoj (option). Översåp och bokhylla. På styrbordssidan bäddbar soffa, översåp samt bokhylla. Stuvfack under kojerna, klaffbord med flaskställ.

Akterhytter Arcona 400 har två mycket rymliga akterhytter med komfortabel sovplats för två personer i varje hytt. Båda hytterna är försedda med längsgående hyllor, hänggarderober och klädsåp. Hytterna har separata ingångar.

Enkelhyttsutförande Arcona 400 kan även levereras med en akterhytt med dubbelkoj. Båten får då ett extra, mycket rymligt stuvutrymme som nås från sittbrunn samt från det separata duschutrymmet bredvid wc. (Option)

Navigationsplats Sjøkortsbord med plats för sjøkort, lådhurts under. Stor fällbar instrumentpanel. Plats för instrument och navigationsutrustning.

Pentry Pentry med gasolspis/ugn, kylbox med luftburet kylsystem. Dubbla djupa vaskar med tryckvatten, rostfri vattentank på 260 l. Varmvattenberedare. Skåp och lådor med god plats för porslin och köksutrustning, soplotta.

Toalettutrymme Glasfibermodul, handfat med duschblandare, tryckvatten. Över- och underskåp, dränerat duschkar med teakdurk, marintoalett med holdingtank 55 l, toalettpappershållare, handdukhängare och spegel. Garderob för sjökläder.

Motor Yanmar 3JH4C, 39 hk, 3-cylindrig diesel med segelbåtsdrev SD 50, foldingpropeller i brons och sötvattenkylning. Enspaksreglage, rostfri bränsletank 150 l, 12V 80 AH generator med batteriseparator.

El 3 x 70 AH batterier i ventilerat utrymme, start och förbrukning separerade. Rejäl elpanel med automatsäkringar och brytare. Batman. 16 st belysningspunkter. Lanternor. Vatten- och bränsletankmätare.

Däck och sittbrunn Däck och rufftak försett med rejält halkmönster. Rymlig sittbrunn med rattstyrning, rejäla stuvfack för ankare, segel mm. Rufflucka av rökfärgat acrylglas. 2 st grabbräcken av rostfritt stål vid nedgången och 2 st på rufftaket. 4 öppningsbara skylights. 2 st Dorado-ventiler. Ankarbox på fördäck med hylla för gasflaska. Relingslist i natureloxerat aluminium med 6 st förtöjningsknappar. Dubbelt mantåg. För- och akterpulpit i rostfritt stål. 6 st fönsterventiler av härdat glas i aluminiumramar. 4 st öppningsbara portholes till akterhytterna. 2 st skotwinchar Harken 50 STA, 2 st fallwinchar Harken 40 STA, 12 st fallavlastare samt brytblock, 2 st genuaskenor med flytande skotpunkter. 1 st storskotskena med travare med linjustering. 2 st 10" låsbara winchhandtag.

Rigg och kapell Mast och bom från Seldén i natureloxerat aluminium. 9/10-delsrigg, konad mast med 3 svepta spridare (backstag behövs alltså inte). Bom med singelline rev samt invändigt uthal. Alla fall och kontrollinor dragna till sittbrunnen i kanaler under rufftaket. Storsegelkapell. Sprayhood med separat förvaringsutrymme på rufftaket. Furlex 300 TD.

Övrigt

2 st brandsläckare och 1 brandfilt, gasolflaska (svensk standard)
Fast manuell länsypump, elpump med nivåvakt.
40 m 16 mm ankarlina, 4 x 10 m förtöjningslinor, 6 st 8" fendorar
Flagga med flaggstång.
Arcona 400 är byggd efter CE-normen A-Ocean.

Finansiering Vår samarbetspartner SwedBank Finans erbjuder finansiering med lång löptid och förmånlig ränta.

Betalningsvillkor 1/3 av köpesumman vid order, 1/3 mellan order och leverans samt 1/3 före leverans.

Reservationer Arcona Yachts AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra pris och utförande.