

## VPP ARCONA 36 Genua 110 % + genn depl 7000

| Verklig vindstyrka [m/s]  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 10  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kryssvinkel [°]           | 44  | 45  | 42  | 40  | 39  | 38  | 38  |
| Kryss-VMG                 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Kryssfart                 | 4,3 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| Verklig vindvinkel 52 [°] | 4,8 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| 60 [°]                    | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| 75 [°]                    | 5,5 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
| 90 [°]                    | 5,8 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 |
| 110 [°]                   | 5,6 | 6,4 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,2 |
| 120 [°]                   | 5,1 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,3 |
| 135 [°]                   | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 8,1 |
| 150 [°]                   | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 |
| Gippvinkel [°]            | 144 | 151 | 150 | 165 | 174 | 175 | 177 |
| Slör-VMG                  | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | 7,3 |

**Verklig vindstyrka.** Obs ej relativ vindstyrka. Förutsätter att du kan presentera denna på ditt vindinstrument.

**Kryssvinkel.** Obs ej relativ Kryssvinkel. Den bästa kryssvinkeln (höjden) som båten förväntas kunna uppnå. Förutsätter att du kan presentera denna på ditt vindinstrument.

**Kryss-VMG.** Den högsta bidevindsfart (beräknad fart rakt mot vinden) som båten kan uppnå vid den bästa kryssvinkeln. Förutsätter att du kan få fram ett VMG-värde på ditt instrument. VMG Velocity Made Good (fart rakt mot vinden)

**Gradangivelser.** Vindens verkliga (ej relativa) infallsvinkel relativt stäven.

**Gippvinkel.** Optimal skärningsvinkel på läns. Samma förutsättningar som under Kryssvinkel ovan.

**Slör-VMG.** Högsta förväntade fart (VMG) vid angiven Gippvinkel.